



## TITAN IDEAS METALIZADOS

COD. 03M

Pintura plástica acrílica de alta decoración de aspecto metálico. Para el pintado de yeso, madera y hierro imprimado, en interiores.

### DATOS TECNICOS

<b>Aspecto:</b>	Metalizado	
<b>Color:</b>	Nácar, plata, lila, cobre, bronce, oro rojizo, oro amarillo y negro	
<b>Densidad:</b>	1,10 - 1,20 kg/l	
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	40 - 60 minutos	
<b>Repintado:</b>	6h	
<b>Dilución y limpieza utensilios:</b>	Agua	
<b>Aplicación y Dilución:</b>	Brocha: no diluir	Rodillo y pistola: 5 - 10%
<b>Rendimiento:</b>	12 - 18m <sup>2</sup> /l	
<b>Volumen Sólidos:</b>	28 - 30%	
<b>Frase COV:</b>	2.004/42/IIA (b) (150/100) Máx. COV's 98 g/l	
<b>En envases de:</b>	1l.	

Variaciones de temperatura, humedad, grosor... etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas, diluyendo cuando se precise.

EN SUPERFICIES GRANDES, APLICAR ÚNICAMENTE A PISTOLA.

Para una correcta aplicación se aconseja el rodillo de espuma flocado.

#### Superficies no pintadas:

**Yeso y madera:** aplicar una primera capa de Selladora al Agua Titán y una segunda capa de Pintura Plástica Satinada A3. Acabar con Titanlux Ideas Metalizados.

**Hierro:** aplicar una primera capa de Imprimación Sintética Ecológica y una segunda capa de Pintura Plástica Satinada A3. Acabar con Titanlux Ideas Metalizados.

En todos los casos. Si se desea un acabado con efecto rugoso, aplicar una capa de Titanlux Ideas Texturas Fondo antes de aplicar Titanlux Ideas Metalizados.

**Otros soportes:** Consultar.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** lavar y lijar con suavidad. A continuación aplicar 1 ó 2 manos de Pintura Plástica Satinada A3 para uniformizar porosidad. Acabar con Titanlux Ideas Metalizados.

**Superficies ya barnizadas en buen estado:** si están en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

Para conseguir un efecto homogéneo el fondo debe ser blanco.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

